

Wrocław 01.06.2020 r.

Jako producent informujemy, że wytwarzane przez nas obrzeża meblowe w technologii ABS, ze względu na bardzo mały udział w wyrobie gotowym (meblu) – poniżej 0.01% całkowitej kubatury wyrobu, nie są traktowane jako materiał łatwopalny.

Przykład kubatury dla formatki płyty o wymiarach 500 x 500 x 18 mm, oklejonej dookoła obrzeżem grubości 2mm (2000 x 18 x 2 mm);

Płyta – 4.500.000 mm³

Obrzeże 72.000 mm³

W podanym przypadku obrzeże ABS stanowi jedynie 0,016 % udziału w wyrobie.

Podstawowe cechy obrzeży ABS w przypadku podpalenia:

1. Obrzeże ABS jest trudne do podpalenia, a po podpaleniu pali się żółtym płomieniem.
2. Podczas spalania się obrzeża ABS powstaje popiół (obrzeże ABS spopiela się a nie topi).
3. Środki gaśnicze: mgła wodna lub woda drobno rozpylona, proszek gaśniczy, gaśnice z dwutlenkiem węgla, piana.
4. Podczas spalania nie wytwarzają się toksyczne opary.

Obrzeża ABS są tworzywem termoplastycznym, nie klasyfikowanym jako wyroby z drewna i wyroby drewnopochodne.

Dokumentem poświadczającym możliwość stosowania obrzeży w obiektach użyteczności publicznej jest Atest Higieniczny wydany przez PZH w Warszawie.



Industry Group Spółka z o.o.

51-317 Wrocław, ul. Bierutowska 77

NIP 8951844799 REG 020171714

tel. 71 35 00 601

fak. 71 325 26 71

